



## Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-UNI-VARIO

Avec la nouvelle pince de manutention pour cônes et regards SVZ-UNI-VARIO, les cônes restent aussi à l'horizontale.

Avec certains systèmes d'étanchéité, il est absolument nécessaire de poser les cônes à l'horizontale. Le système intégré d'équilibrage du centre de gravité est étudié pour différentes formes de cônes.

Les anneaux de regards et cônes centraux sont posés à l'horizontale, sans décalage du point d'accrochage. Pour poser des cônes asymétriques, le conducteur de l'excavatrice peut régler la coulisse du dispositif d'accrochage afin que le point d'accrochage se décale automatiquement.

Le système de commutation automatique sans usure de Probst facilite les choses : aucun opérateur supplémentaire n'est nécessaire pour passer de « fermé » à « ouvert ».

Aucun réglage n'est nécessaire pour saisir des cônes et des regards, car la pince SVZ-UNI-VARIO dispose de deux niveaux de préhension.

Pince universelle pour parties inférieures de regards, anneaux de regards (à partir de 500 mm de haut) et cônes.

Sécurité de préhension maximale grâce aux griffes de préhension en acier à serrage automatique.

Modèle	Regards + cônes diamètre nominal (mm)	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	n° de commande
SVZ-UNI-VARIO	625 – 1 500 *1	2 500	148	5400.0041

\*1 Réglage progressif : 625/700/800/1000/1050/1200/1250/1350/1500 mm

## Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-UNI

Cette pince universelle pour regards SVZ-UNI permet de rationaliser le transport et la pose des regards. Spécialement adaptée pour les regards (à partir d'une hauteur de 500 mm) et les cônes avec un diamètre intérieur de : voir tableau \*1 et \*2.

Ne nécessite aucun opérateur supplémentaire, car le conducteur de l'engin commande le levage et le dégagement des éléments par un déplacement latéral de l'organe de levage.

Le réglage en fonction des différents diamètres se fait en quelques gestes à l'aide de goupilles, il n'est pas nécessaire de modifier les réglages pour soulever des regards et des cônes

car l'engin SVZ-UNI dispose de deux niveaux de préhension.

Manipulation rapide et simple de tous les types de regards.

### Équipement de série :

Jeu de chaînes ultra résistantes avec anneau de fixation.

### Fourreau SVZ-UNI-ET pour chariot élévateur :

Chaîne de sécurité et barre d'appui à l'arrière de la fourche

Dispositif de fixation pour SVZ-UNI

Orifice d'entrée 205 x 105 mm

Modèle	Version nationale spécifique	Regards + cônes diamètre nominal (mm)	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	n° de commande
SVZ-UNI	Généralités	625 - 1 500 *1	2 500	102	5400.0021
SVZ-UNI-UK	Angleterre	900 - 1 500 *2	2 500	96	5400.0020
SVZ-Jeu d'adaptateurs	Supplément pour NW	1 800			4400.0064
SVZ-UNI-AS	Jeu d'adaptateurs pour orifices à partir d'une hauteur de 250 mm.			5,4	4400.0079
SVZ-UNI-ET	Dimension int. orifice 205 x 105 mm		3 000	58	4710.0119

\*1 Réglage progressif : 625/700/800/1 000/1 050/1 200/1 250/1 350/1 500 mm

\*2 Réglage progressif : (725/800) 900/1 000/1 050/1 200/1 250/1 350/1 500 mm

Avec galvanisation, pour une protection durable de la surface



SVZ-ECO

## Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-ECO

La SVZ-ECO représente le bon choix quand il s'agit de poser uniquement des parties inférieures de regards, des anneaux avec un DN de 800 et 1000 (ronds et carrés) et cônes (625) ou des anneaux de puits ronds avec un DN de 900 mm et un poids maximum de 1700 kg.

- ▶ Le conducteur de l'excavatrice peut manoeuvrer l'appareil sans aide extérieure, un dispositif automatique est intégré pour passer de « préhension » à « ouverture » (commutation automatique)
- ▶ Préhension en toute sécurité grâce aux mâchoires en acier à serrage automatique
- ▶ Légère et compacte

Modèle ❶	Parties inférieures de regard + anneaux + cônes (ouverture pour couvercle 625 mm) diamètre nominal (mm)	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	n° de commande
SVZ-ECO	800 + 1000	1700	52	5400.0032



SVZ-ECO-L

## Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-ECO-L

Pince de manutention compacte et très robuste pour des regards avec un DN de 700, 800, 900, 1000, 1050 et 1200 mm et des cônes (ouverture pour couvercle 625 mm). Elle permet aussi de transporter et poser des regards rectangulaires avec des dimensions intérieures de 1200, 1000 et 800 mm.

- ▶ Système d'aide au positionnement assurant un positionnement rapide et sûr de la pince

dans les regards.

- ▶ Les regards et cônes sont suspendus à l'horizontale grâce au dispositif de fixation coulissant.
- ▶ Dispositif de commutation automatique pour passer de „préhension“ à „ouverture“.
- ▶ Préhension en toute sécurité grâce aux mâchoires en acier à serrage automatique.

Modèle ❶	Parties inférieures de regard + anneaux + cônes (ouverture pour couvercle 625 mm) diamètre nominal (mm)	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	n° de commande
SVZ-ECO-L	700/800/900/1000/1050/1200	2000	80	5400.0034

❶ Avec galvanisation, pour une protection durable de la surface